



E G E

FDV

forvaltning, drift og vedlikehold

MALTE EGE DØRER

Alle malte EGE dører er behandlet med Akzo Nobel produkter. Dørene blir først grunnet to strøk med HW650 Hardener933 + Aqua PU-Primer256 og innehar soppdreper. Videre påføres det 1 toppstrøk med Winflex T635, en vannbasert to-komponent polyuretan maling.

VEDLIKEHOLD

Når døren blir levert er den sannsynligvis nymalt og trenger tid til å herde. Gi det derfor en til to uker før man vasker over døren første gang. Da unngår man potensielle skjolder i overflaten.

For best mulig vedlikehold, bør døren etterses og vaskes etter behov. Står døren utsatt for vær og vind bør det vaskes minimum 3-4 ganger årlig. Bruk kun mildt såpevann og fortrinnsvis vann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler da dette vil ødelegge overflatefilmen.

NYTT STRØK MALING

Avhengig av værforhold, hvor utsatt døren står, farge på døren, samt renhold avgjør når det vil være behov for et nytt malingsstrøk. Dører som står i direkte sollys falmer raskere, og spesielt på mørke farger.

Når døren skal males, anbefales det å pusse fint ned slik at malingen får god heft/festeevne. Dørbladets utside og fire kanter samt utside karm bør prioriteres. Innsiden behandles etter behov. Kontakt sin lokale fargehandler for riktig valg av maling.

OBS: tettelisten og evt. dempelisten må ikke overmales!

BESLAG

Alle bevegelige deler som hengsler, sylindere og lås bør oljes en gang i året. Til sylindere og lås benyttes låsolje og på hengslene en noe tykkere olje, evt. fett. OBS! Forsikre om at det ikke er silikon i oljen.