



**E G E**

**FDV**

forvaltning, drift og vedlikehold

### **TEKNOS OLJE 6136**

EGE dører levert ferdig oljet fra fabrikk. Det er benyttet TEKNOS TEKNOOIL AQUA 6136 transparent.

2 strøk er påført treet for optimal beskyttelse. For best mulig vedlikehold, bør døren etterses og vaskes etter behov. Står døren utsatt til for vær og vind bør den vaskes 3-4 ganger årlig. Bruk kun mildt såpevann og fortrinnsvis vann. Bruk aldri konsentrerte vaskemidler da dette vil ødelegge overflatefilmen.

### **VEDLIKEHOLD AV DØRBLAD**

- Hvis døren står værutsatt bør den oljes minimum 2 ganger årlig.
- Står døren utsatt for direkte sollys bør det behandles oftere.
- Det anbefales å inspisere jevnlig og tilføre olje etter fornuft: når døren sees - og kjennes tørr, bør det påføres et nytt strøk olje.

OBS! Tettelister skal aldri oljes.

### **FREMGANGSMETODE**

1. Rengjør døren for smuss og skitt. OBS: døren skal være helt tørr før neste steg.
2. Påfør oljen fortrinnsvis med en egnet skrubbeklut og la det trekke godt inn.
3. Tørk av overskytende olje med tørkepapir - også i kringer og kroker.

OBS: dette er viktig for å unngå en filmdannende overflate.

### **BESLAG**

Beslag bør ikke overmales da funksjonen kan reduseres.

For å unngå rustangrep på overflater anbefales det å vaske og tørke av beslagene årlig.

Alle bevegelige deler som hengsler, sylindere og lås bør oljes en gang i året.

NB! EL-sluttstykke må IKKE oljes.

Til sylindere og lås benyttes låsolje. På hengslene anbefales en noe tykkere olje, evt. fett.

OBS! Forsikre om at det ikke er silikon i oljen da silikon

Juster hengsler og sluttstykke ved behov, da døren etter bruk vil kunne bevege seg.