



EGE

FDV

forvaltning, drift og vedlikehold

MAHOGRNY

EGE dører i mahogny leveres ferdig oljet fra fabrikk. Det benyttes SHERWIN WILLIAMS produkter. Grunning: GA 1103 og toppstrøk: GX 1103-0010 og 5% fargepigmenter som standard. Pigmentene gir ekstra glød og er med på å beskytte treet fra å falme, spesielt hvis eksponert for direkte sollys. Oljen fås med pigmenter i sort, brunt, grått eller hvitt til mahogny..

For å unngå at fargen på eik skal bli for mørk ved fremtidig vedlikehold, fås oljen også i fargeløs (0% pigmenter). OBS: Treet vil da få tilført "fukt" som blant annet forhindrer sprekk, men uten tilsett fargepigment vil det ikke beskytte mot falming/ gråning med mindre det ligger igjen pigment fra forrige strøk. Sørg derfor for at treet både har rikelig med fukt og pigment.

VEDLIKEHOLD

- Hvis døren står værutsatt bør den oljes minimum 2 ganger årlig.
- Står døren utsatt for direkte sollys bør det behandles oftere.
- Det anbefales å inspisere jevnlig og tilføre olje etter fornuft: når mahogny sees - og kjennes tørr, bør det påføres et nytt strøk olje.

OBS! Tettelister skal aldri oljes.

FREMGANGSMETODE

1. Rengjør døren for smuss og skitt. OBS: døren skal være helt tørr før neste steg.
2. Påfør oljen fortrinnsvis med en egnet skrubbeklut og la det trekke godt inn.
3. Tørk av overskytende olje med tørkepapir - også i kinker og kroker.

OBS: dette er viktig for å unngå en filmdannende overflate.

BESLAG

Alle bevegelige deler som hengsler, sylindere og lås bør oljes en gang i året. Til sylindere og lås benyttes låsolje og på hengslene en noe tykkere olje, evt. fett. OBS! Forsikre om at det ikke er silikon i oljen.

Det anbefales å bruke Sherwin-Williams olje for fremtidig vedlikehold og fås kjøpt:
Sandtec AS, Postvegen 610, 4352 Kleppe, 51 67 47 90